

Rigips®-Preisblatt

Gültig ab 15. März 2021

NEU!
Außenwand-Systeme
mit Rigips® Glasroc® X





Rigips Glasroc X für die Innen- und Außenanwendung



Produktbeschreibung: Vliesarmierte Gipsplatte nach DIN EN 15283-1, Typ GM-FH1, hoch beständig gegen Feuchtigkeit und Schimmel, mit hydrophobiertem Gipskern und mit beschichteter Oberfläche.

Längskante	AK
Breite [mm]	1.250
Dicke [mm]	12,5
Gewicht [kg/m ²]	10,9

Anwendungsbereich: Zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen in Feucht- und Nassräumen und zur Anwendung in Außendecken. Neue ETA für die Fassadenanwendung im Holzbau.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge		Pro Palette		Preis	
	Palette		[mm]	Stück	[m ²]	[kg]	Einheit	€/Einheit
1	4002806961352	5200822295 ¹	2.000	50	125,0	1.395,50	m ²	19,06
3	4002806248538	5200902222 ²	3.000	40	150,0	1.635,00	m ²	19,06

¹ mit gefaster Querkante, ² SK - scharfe Kante

Hinweis: Mindermengenzuschlag und Preise für Zusatzleistungen -> Gesamt-Preisliste „Kapitel Logistik, Sonderleistungen/-verpackungen“

Rigips Glasroc X Fugenband




Produktbeschreibung: Überputzbares UV-beständiges Spezialklebeband (60 mm) für die Außenanwendung der Rigips Glasroc X Platten.

Anwendungsbereich: Zur Verklebung von Längs- und Quertugen sowie Innen- und Außenecken von Rigips Glasroc X Platten im Außenbereich.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge		VPE		Preis	
	Karton		[mm]	Menge	Form		Einheit	€/Einheit
1	4002806901013	5200890117	25.000	1 Rolle	Karton		RO	65,00

Rigips Glasroc X Aufsteckprofil



Produktbeschreibung: Aufsteckprofil (12 mm) aus Kunststoff mit verschweißtem Gewebeteil für die Anwendung der Rigips Glasroc X als direkt verputzte Platte.

Anwendungsbereich: Zur Herstellung eines exakten Putzabschlusses beim Übergang zu angrenzenden Bauteilen und für eine saubere Tropfkante mit gezielter Wasserführung im Sockelbereich und bei Fensteröffnungen.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge		VPE		Preis	
	Karton		[mm]	Menge	Form	[kg]	Einheit	€/Einheit
1	7640301853597	5200900791	2.000	25 Stück	Karton	8,6	50 m	300,00

Rigips GOLD Schnellbauschraube TN



Produktbeschreibung: Typ TUN nach EN 14566. Aus Stahl, spezialbehandelt, C3 beschichtet, mit Schneidringkopf, Kreuzschlitz PH Gr.2 und gegenläufigem Gewinde unterhalb des Schraubenkopfes.

Anwendungsbereich: Zur Befestigung von Rigips Glasroc X Platten auf ein Ständerwerk oder auf eine Unterkonstruktion.

LS	EAN Paket	Artikel-Nr.	Ø [mm]	Länge [mm]	VPE		AG	Preis	
					[kg]	Stück		Einheit	€/Einheit
1	4002806874997	5200617459	3,8	35	1,9	1.000	07	KAR	30,32
1	4002806875109	5200617460	3,8	45	2,4	1.000	07	KAR	38,29

Rigips TITAN Schnellbauschraube TN




Produktbeschreibung: Typ TUN nach EN 14566. Aus Stahl, spezialbehandelt, C5 beschichtet, mit Schneidringkopf, Kreuzschlitz PH Gr.2 und gegenläufigem Gewinde unterhalb des Schraubenkopfes.

Anwendungsbereich: Zur Befestigung von Rigips Glasroc X Platten auf ein Ständerwerk oder auf eine Unterkonstruktion.

LS	EAN Paket	Artikel-Nr.	Ø [mm]	Länge [mm]	VPE		AG	Preis	
					[kg]	Stück		Einheit	€/Einheit
1	4002806927686	5200692936	3,8	35	1,9	1.000	07	KAR	34,20



Rigips-Systemkomponenten - bei der Verarbeitung in der Außenanwendung



Glasroc X
Aufsteckprofil



Glasroc X
Fugenband



GOLD SBS 35/45
TITAN SBS 35

rigips.de



Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
rigips.de/kontakt
Telefon: 0900-3776347*

*1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk
abhg. von Netzbetreiber und Tarif