



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Vario_30_Fugenspachtel_LE_2208

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Vario 30 Fugenspachtel
- (2) *Verwendungszweck(e)*
**Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen
4B (EN 13963)**
- (3) *Hersteller*
**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*
N/A
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*
EN 13963:2005/AC:2006
- Notifizierte Stelle(n)*
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A
- Europäische Technische Bewertung*
N/A
- Technische Bewertungsstelle*
N/A
- Notifizierte Stelle(n)*
N/A



(7) *Erklärte Leistung(en)*


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten (R2F) (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit	NPD

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*
N/A


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 15. August 2022



Raimund Heini, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
13	
Vario_30_Fugenspachtel_LE_2208	
EN 13963:2005/AC:2006	
Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen 4B (EN 13963)	
Notifizierte Stelle(n): 0764	
Brandverhalten (R2F) (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Biegezugfestigkeit	NPD

